



## WG-JZ · AWG-JZ · WG-KUL · AWG-KUL

### KOMBINATION MED ET JALOUSISPJÆLD

Kombinationer af jalousiriste med jalousispjæld til beskyttelse mod direkte indtrængende regn samt mod løv og fugle, og til afspærring og regulering

- Maksimal bredde 2000 mm, maksimal højde 1995 mm
- Strømningsgunstigt formede lameller giver lav trykdifferens
- Lav strømningsstøj
- Alle ventilationsdata er målt i strømnings- og akustiske laboratorier
- Ens- eller modsatrettede, strømningsgunstige hule lameller
- Lækageluftmængde fra svøb iht. EN 1751, klasse C
- Udover standardstørrelserne leveres mellemstørrelser
- Hurtig enkel indbygning med formonteret kombination

#### Valgfrit udstyr og tilbehør

- Indbygningsrammer
- Insektnet
- Jalousirist pulverlakeret eller eloxeret
- Spjældmotorer: åben-lukke-motorer, variable motorer

## Anvendelse



### Anvendelse

- Kombinationer af jalousirist fra serien WG med jalousispjæld fra serien JZ til indblæsnings- og facadeåbninger i ventilationsanlæg
- Beskytter mod indtrængen af regn, løv og fugle
- Anbefalet tilstrømningshastighed for indblæsningsåbninger maks. 2 - 2,5 m/s
- Som spjæld for volumenstrøms- og trykregulering
- Til afspærring af kanaler og åbninger i vægge
- Parallelle lameller først og fremmest til åben-lukke drift
- Modsatrettede lameller fortrinvis til variabel drift på grund af deres karakteristisk

### Særlige egenskaber

- Inden for rækken af standardmål kan alle mellemliggende mål leveres
- Minimal arbejdsindsats på byggepladsen, da jalousiristen og jalousispjældet leveres sammenbygget
- Ens- eller modsatrettede, strømningsgunstige lameller
- Temperaturbestandighed - 20 - 100 °C
- Ved store mål kan der placeres flere kombinationer ved siden af og oven over hinanden
- Nem vedligeholdelse og solid konstruktion
- Lavt tryktab og lav støj udvikling pga. strømningsgunstige lameller

- Delt udførelse eller udførelse i rustfrit stål på forespørgsel

## Beskrivelse

---



### Varianter

- WG-JZ-S: jalousirist med modsatrettet jalousispjæld, begge dele i galvaniseret stål
- WG-JZ-P: jalousirist med ensrettet jalousispjæld, begge dele i galvaniseret stål
- WG-AL-JZ-S: jalousirist i aluminium med modsatrettet jalousispjæld i galvaniseret stål
- WG-AL-JZ-P: jalousirist i aluminium med ensrettet jalousispjæld i galvaniseret stål

### Påbygningsdele

- Fikseringsanordninger og endestop: fikseringsanordninger til trinløs indstilling af jalousispjæld og registrering af slutpositionen
- On/off spjældmotorer: spjældmotorer til at åbne og lukke jalousispjæld
- Modulerende spjældmotorer: spjældmotorer til variable spjældstillinger
- Pneumatiske spjældmotorer: pneumatiske spjældmotorer til at åbne og lukke jalousispjæld
- Eksplosionsbeskyttede spjældmotorer: eksplosionsbeskyttede spjældmotorer til at åbne og lukke jalousispjæld

### Tilbehør

- Indbygningsrammer: Indbygningsrammer til hurtig og enkel indbygning af jalousiriste