



SIV-INN AULA

FORTRÆNGNINGSARMATUR

- Solid og nem at rengøre
- I cirkulært design – Aula 100/125
- I rektangulært design – Aula 400, 500 og 600
- I løbende længde – Aula 2000

Anvendelse

Siv-inn Aula 100 og 125 er primært beregnet til at opfylde behovet for en siddeplads, som vist i figur 1A i databladet. Siv-inn Aula 400, 500 og 600 er beregnet til lave trin, som vist i figur 1B i databladet. Siv-inn Aula 2000 er beregnet til lave trin, men til kontinuerlig installation, som vist i figur 1C i databladet.

Udførelse

Aula-100 og 125 er i et cirkulært design med tilslutning Ø100 og Ø125. Aula-400, 500 og 600 er rektangulære med et separat fordelingskammer. Frontgitteret er udstyret med en pakning på undersiden og i hver ende, og den er perforeret med et kløverbladmønster. Desuden er den øverste kant perforeret for at sikre en kort nærzone. Aula-2000 fås i rektangulært design og med et bagmonteret fordelingskammer i dimensioner 400, 500 eller 600. Lakerede fastgørelsesskruer er standard. Aula-2000 leveres i standardlængder på 2000 mm med løse forlængere og endestykker. Tilpasningslængder kan leveres på forespørgsel.

Beskrivelse

Materiale og overfladebehandling

Armaturerne består af galvaniserede stål, der som standard er lakeret med RAL 9003 - glans 30. Andre farver og materialer kan leveres på forespørgsel.

Montering


SIV-INN AULA-100-125

Siv-inn Aula 100 er udstyret med en fastgørelsespakning, der forenkler installationen betydeligt, idet armaturet fastgøres ved at trykke ind og dreje som vist på fig. 4 i databladet.


SIV-INN AULA-400-500-600 OG SIV-INN AULA-2000

Tilslutningskammeret installeres direkte i fordybningen i væggen eller trappetrinnet, hvorefter fronten fastgøres med de medfølgende skruer. Se fig. 5 og 6 i databladet.


TEKNISKE INFORMATIONER



Eksempel:
Siv-inn Aula- 125 / 0-0
Forklaring:
Siv-inn Aula dimensjon Ø125



Eksempel:
Siv-inn Aula-500 / K / 0-0
Forklaring:
Siv-inn Aula 500, 500 bredde på frontrist, og tilhørende kammer uten spejld.



Eksempel:
Siv-inn Aula-2000 / K-500-E-S / 0-0
Forklaring:
Siv-inn Aula 2000 frontrist, kammerbredde 500. Levert med endestykker og skjotelasker
*Antall skjotelasker tilpasses total lengde.

Siv-inn Aula	[m ³ /h]		
	25 dB(A)	30 dB(A)	35 dB(A)
Dim. 100/125	35	50	60
400	40	50	60
500	50	60	80
600	70	90	110