



## TYPE SIV-INN AULA

- Solid og rengjøringsvennlig
- I sirkulær utførelse – Aula 100/125
- I rektangulær utførelse – Aula 400, 500 og 600
- I løpende lengde – Aula 2000

## ANVENDELSE

Siv-inn Aula 100 og 125 er primært beregnet for å dekke behovet ved en sitteplass. Siv-inn Aula 400, 500 og 600 er beregnet for lave opptrinn, som vist figur 1B. Siv-inn Aula 2000 er også beregnet for lave opptrinn, men for sammenhengende montasje.

### Utførelse

Aula-100 og 125 er i sirkulær utførelse med anslutning Ø100 og Ø125, festepakning påmontert som standard. Aula-400, 500 og 600 er i rektangulær utførelse med separat fordelingskammer. Frontrista er utstyrt med pakning på undersiden og i hver ende, og perforert med kløvermønster. I tillegg er kanten på oversiden perforert for å sikre kort nærsone. Aula-2000 er i rektangulær utførelse og med bakenforliggende fordelingskammer i dim 400, 500 eller 600. Lakkerte festeskruer er standard. Aula-2000 leveres i standardlengder på 2000 mm med løse skjotelasker og endestykker. Tilpasningslengder kan leveres på forespørsel.

## BESKRIVELSE



### Materiale og overflatebehandling

Produktene består av galvaniserte stålplater lakkert som standard med RAL 9003 - glans 30. Annen farge og materiale kan leveres på forespørsel.

## MONTERING


Siv-inn Aula-100-125 Siv-inn Aula-100 er utstyrt med festepakning som forenkler montasjen vesentlig i og med at ventilen festes ved å trykke inn.

## TEKNISKE INFORMASJONER



Tilhørende kammer:  
K = Kammer uten spejld

Eksempel:  
Siv-inn Aula-500 / K / 0-0  
Forklaring:  
Siv-inn Aula 500, 500 bredde på frontrist, og tilhørende kammer uten spejld.



Eksempel:  
Siv-inn Aula-2000 / K-500-E-S / 0-0  
Forklaring:  
Siv-inn Aula 2000 frontrist, kammerbredde 500. Levert med endestykker og \*skjøtelasker  
\*Antall skjøtelasker tilpasses totallengde.

Siv-inn Aula Dim.	[m <sup>3</sup> /h]		
	25 dB(A)	30 dB(A)	35 dB(A)
100/125	35	50	60
400	40	50	60
500	50	60	80
600	70	90	110

## TROX Danmark A/S



Lyskær 10  
2730 Herlev  
Telefon: +45 4914 6633

## Online-services

- > TROX NET
- > TROX Academy
- > Kontakt
- > Auracool
- > Prisliste
- > Aurasim
- > Reklamation

## Service

Salg og Lager Øst  
Tel: +45 4914 6633

Salg Vest  
Tel: +45 8625 1911

E-mail: [trox@trox.dk](mailto:trox@trox.dk)

[Kontakt](#)

## TROX på de sociale medier