

LØV-R

- Designbeskyttet LØV-perforering
- Tåler høj undertemperatur
- Plan montering
- Aftagelig frontplade
- Dokumenteret med Luna plenumboks
- Lydabsorberende polyester i kammeret

KØB LØV-R VIA VORES ONLINE SHOP, MYTROX

LØV-R er en af vores lagervarer. Det vil sige, at vi har dette produkt opbevaret på vores lager i Danmark. Nedenfor kan du se de typer, du kan købe på myTROX. Du kan vælge LØV-A i 6 dimensioner: Ø100 til Ø315. Du kan også vælge vores trykfordelingsboks, Luna, som du kan få i dimensioner fra Ø100-125 til Ø315-400.

Anvendelse



LØV-R MED LUNA PLENUMBOKS

Luna-plenumkammeret anbefales for bedre lyddæmpning samt regulerings- og målingsmuligheder. Luna er et rektangulært kammer med et aftageligt spjæld, der giver adgang til tilslutningskanalen. Spjældet låses i den ønskede position.

Udførelse

Luna-plenumkammeret har et spjæld og et måleudtag til indregulering. Kammeret er isoleret med lydabsorberende polyester, og kan leveres med én eller to dimensionsændringer mellem ind- og udløb. Kammeret kan også leveres med udvendig kondensisolering. Der er mulighed for lavprofilversionen [UI]; denne version giver en kapacitetsreduktion på ca. 20%. Afstanden mellem ventilen og kammeret kan øges med op til 35 cm, uden at det er nødvendigt at forlænge ledningen og måleslangen.

Beskrivelse



LØV-R

Materiale og overfladebehandling

Armaturfrenten er fremstillet af stål. Armaturkabinettet er fremstillet af aluminium med en EPDM-gummitætning på tilslutningen. Hele armaturet er malet indvendigt og udvendigt i RAL 9003, glans 30. Andre farver kan fås på forespørgsel.

LØV-R MED LUNA PLENUMBOKS

Materiale og overfladebehandling


Luna leveres i galvaniseret udførelse og indvendigt isoleret på fire sider med polyester lydabsorbent. Tilslutningen har en EPDM-gummitætning.

Montering



Til installation i et fast loft eller forsænket i loftpladen fastgøres LØV-R ved hjælp af to monteringsvinkler (figur 4 i databladet). Hvis Luna plenumboksen anvendes, hænges det op i ophængningsbeslagets bagpå ved hjælp af gevindstænger eller stropper (figur 5 i databladet).

TEKNISKE INFORMATIONER



Eksempel:
LØV-R-160-0
Förklaring:
LØV don typ R, standard dimension Ø160.



Eksempel:
Luna-0-0-125-160
Förklaring:
Luna med inlopp Ø125 och utlopp Ø160.

□