



TIH

- Til væg- eller kanalmontering
- Velegnet til både køling og opvarmning

Anvendelse □

TIH er et industriarmatur, der også er velegnet til brug i lagerhaller, garager osv.

Udførelse

Leveres i 3 forskellige designs og størrelser. Leveres standard med en indvendig fordelingsplade. Type TIH-1 til tilslutning til cirkulær kanal, TIH-2 til flad kanal og TIH-3 med cirkulær tilslutning. Fuldt rundt design fås på forespørgsel.

Bemærk: Ved bestilling af TIH-1, husk at indgive tilslutningsdiametere ved bestilling.

Beskrivelse □

Materiale og overfladebehandling

Leveres i galvaniseret, ulakeret stål. Andre materialer og farver kan leveres på bestilling.

Montering □

TIH-1 og 2 er udstyret med en flange til fastgørelse på kanalen.

TEKNISKE INFORMATIONER

□

| TIR | | | |
|------|---------------------|----------|----------|
| | [m ³ /h] | | |
| Dim. | 30 dB(A) | 35 dB(A) | 40 dB(A) |
| 315 | 1370 | 1620 | 1870 |
| 400 | 1800 | 2090 | 2500 |
| 500 | 2500 | 2900 | 3300 |
| 630 | 3300 | 4100 | 4700 |
| 800 | 4900 | 5800 | 6700 |
| TIH | | | |
| | [m ³ /h] | | |
| Dim. | 30 dB(A) | 35 dB(A) | 40 dB(A) |
| 315 | 830 | 1060 | 1300 |
| 400 | 1200 | 1500 | 2000 |
| 500 | 1700 | 2200 | 2700 |