



TIH

- Til væg- eller kanalmontering
- Velegnet til både køling og opvarmning

Anvendelse □

TIH er et industriarmatur, der også er velegnet til brug i lagerhaller, garager osv.

Udførelse

Leveres i 3 forskellige designs og størrelser. Leveres standard med en indvendig fordelingsplade. Type TIH-1 til tilslutning til cirkulær kanal, TIH-2 til flad kanal og TIH-3 med cirkulær tilslutning. Fuldt rundt design fås på forespørgsel.

Bemærk: Ved bestilling af TIH-1, husk at indgive tilslutningsdiametere ved bestilling.

Beskrivelse □

Materiale og overfladebehandling

Leveres i galvaniseret, ulakeret stål. Andre materialer og farver kan leveres på bestilling.

Montering □

TIH-1 og 2 er udstyret med en flange til fastgørelse på kanalen.

TEKNISKE INFORMATIONER

□

TIR			
	[m ³ /h]		
Dim.	30 dB(A)	35 dB(A)	40 dB(A)
315	1370	1620	1870
400	1800	2090	2500
500	2500	2900	3300
630	3300	4100	4700
800	4900	5800	6700
TIH			
	[m ³ /h]		
Dim.	30 dB(A)	35 dB(A)	40 dB(A)
315	830	1060	1300
400	1200	1500	2000
500	1700	2200	2700