



TYPE PKV

PASSIV BAFFEL. LEVERES I LÆNGDER PÅ OP TIL 3000 MM MED HORIZONTALT BATTERI

Passiv baffel med 2-leder-batteri til frithængende montage

- Til rumhøjder fra 2,60 m
- Komfortabel rumkøling
- Vandtilslutning horisontal eller vertikal
- 3 standardbredder- og højder til optimal bortskaffelse af kølebelastningen

Valgfrit udstyr og tilbehør

- Regulatorpakke
- Aluminium-ramme med perforeret rist
- Sortlakeret batteri
- Pulverlakeringer f.eks. efter RAL CLASSIC- eller NCS-farveskalaen



Anvendelse ^

Anvendelse

- Passiv baffel i serien PKV til frithængende montage under loftet eller ovenfor åbne rasterlofter fra 2,60 m rumhøjde
- Udlledning af høj kølebelastning via 2-leder-batteri
- Energifordelene ved vand som medie til opvarmning og køling udnyttes
- Passiv baffel til nybyggeri og moderniseringsprojekter

Særlige egenskaber

- Luft-vand komponenter til bortskaffelse af kølebelastninger
- Horisontalt batteri som 2-leder-system
- Ramme og hulplade til frithængende montage i komfortområdet
- Horisontal vandtilslutning på forsiden, Cu-rør Ø 12 mm glat, eller bøjet 90° opad

Beskrivelse v

Varianter

- PKV-0: Svøb og batteri
- PKV-L: perforeret gitter inkl.
- PKV-R-L: inkl. ramme og perforeret gitter

Udførelse

- PKV-0 (uden rammer): pulverlakeret RAL 9005, sort, glans 70%
- PKV-L (med perforeret gitter): pulverlakeret, RAL 9010, ren hvid, glans 50 %
- PKV-R-L (med ramme og perforeret gitter): pulverlakeret, RAL 9010, ren hvid, glans 50 %
- P1: pulverlakeret i flere RAL-farvetoner, glans 70 %
- G3: Batteri pulverlakeret RAL 9005, sort, glans 70%

Påbygningsdele

- Ramme
- Perforeret gitter

Supplerende produkter

- Tilslutningsslanger
- Regulering bestående af betjeningsenhed inkl. regulator med indbygget rumtemperatursensor, ventil og ventilmotor samt returkobling

Materialer og overflader

- Svøb og perforeret gitter i galvaniseret stål
- Rammer (PKV-R) i aluminium
- Batteri i kobberør og med påsatte aluminiumslameller og galvaniserede flanger
- Enhedens overflade uden rammer bliver som standard pulverlakeret i sort (RAL 9005)
- Enhedens overflade med rammer eller perforeret gitter bliver som standard pulverlakeret i renhvid (RAL 9010)

TROX Danmark A/S

□

Lyskær 10
2730 Herlev
Telefon: +45 4914 6633

Online-services

› TROX NET

› TROX Academy

› Kontakt

› Auracool

› Prisliste

› Aurasim

› Reklamation

Service

Salg og Lager Øst
Tel: +45 4914 6633

Salg Vest
Tel: +45 8625 1911

E-mail: trox@trox.dk

[Kontakt](#)

TROX på de sociale medier