



LKK

- Enkel montering
- Størrelse, tryktab og lyddæmpning tilpasset til hver enkelt sag
- Inkluderet i dataprogrammet «Lyddæmpervalg»

Anvendelse □

LKK er en rektangulær lyddæmper til installation i rektangulære kanalsystemer.

Udførelse

LKK består af en rektangulær stålramme med lodrette baffler bestående af mineraluld med glasfiberdug monteret indeni. I enderne er LKK udstyret med en geringssamling. LKK fås i bredder fra 600 mm til 2400 mm i intervaller på 100 mm og i længderne 640, 1240, 1500, 1880 og 2480. Længderne 1880 og 2480 leveres underfordelt.

LKK-V er en variant af LKK, hvor tilslutningerne er placeret vinkelret på hinanden, så lyddæmperen danner en vinkelret bøjning.

LKK og LKK-V overholder tæthedsklasse B.

Beskrivelse □

Materiale og overfladebehandling

LKK er fremstillet af galvaniseret stål. Der er en polyethylenpakning i geringssamlingen. Indvendigt er der monteret baffler bestående af mineraluld med glasfiberdug.

TEKNISKE INFORMATIONER

Den første ordrekode gælder for LKK.

Den anden ordrekode gælder for LKK-V.

-
-

For at vælge den optimale baffelkombination er der udviklet et computerprogram «Lyddæmpervalg», som kan downloades på vores hjemmeside: www.trox.dk.