

...



TYPE WL

TIL GENOPVARMNING AF LUFTMÆNGDER I RUNDE KANALSYSTEMER

Rund varmt vands-varmeveksler til genopvarmning af luftmængder, egnet til volumenstrøms-regulatorer serie TVR og automatisk KVS-regulatorer serie RN og VFC

- Til varmt vand op til 100 C
- Dobbelt række kobberrør med aluminiumslameller
- Til horisontale eller vertikale kanaler med valgfri luftretning.
- Til runde kanaler i henhold til EN 1506 eller EN 13180
- Med læbetætning og inspektionsåbning
- Max. driftstryk 8 bar på vandsiden
- Lækageluftmængde fra svøb i overensstemmelse med EN 15727, klasse C.

Anvendelse

Anvendelse

- Varmt vands-varmeveksler serie WT til genopvarmning af en luftmængde i runde kanalsystemer
- Til VAV-regulatorer TVR og KVS-regulator RN og VFC
- Til varmt vand op til 100 C

Beskrivelse

Bygningsdele og egenskaber

- Indbygget varmeveksler
- Kobberrør i 2 rækker
- Læbetætning
- Inspektionsdæksel
- Testet for tæthed

Konstruktionskendetegn

- Firkantet udførelse
- Rørstudse med læbetætning passende til runde kanaler i henhold til EN 1506 eller EN 13180
- Max. driftstryk 10 bar på vandsiden
- Horisontal vandtilslutning
- Vandtilslutning på glatte kobberrørsender

Materialer og overflader

- Svøb i galvaniseret stål
- Kobberrør
- Aluminiumslameller

...

TROX Danmark A/S

□

Lyskær 10
2730 Herlev
Telefon: +45 4914 6633

Online-services

› [TROX NET](#)

› [TROX Academy](#)

› [Kontakt](#)

› [Auracool](#)

› [Prisliste](#)

› [Aurasim](#)

› [Reklamation](#)

Service

Salg og Lager Øst
Tel: +45 4914 6633

Salg Vest
Tel: +45 8625 1911

E-mail: trox@trox.dk

[Kontakt](#)

[TROX på de sociale medier](#)
