

The art of handling air

Type Orion ATV



- Plan montasje
- Demonterbar frontplate
- Tilpasset systemhimling
- For store luftmengder
- Kvadratisk eller sirkulært frontmønster
- Toppanslutning med Luna plenumskammer
- Sideanslutning med integrert kammer



Orion-ATV-T

Orion-ATV er en kvadratisk avtrekksventil med toppanslutning for montasje i systemhimling.

Utførelse



Orion-ATV har demonterbar frontplate, standard mønster i fronten er kvadratisk, sirkulært mønster kan leveres som spesial. Ventilkroppen leveres med toppanslutning som standard, alternativt med sideanslutning. Standardhimlingsvariant er type TA som er tilpasset T-profilhimling, men kan leveres i alternative himlingsvarianter, type: DC, DG, DS og EK, se figur 2 og bestillingskode.



Orion-ATV med Luna plenumskammer

Luna plenumskammer anbefales benyttet for å gi bedre lyddemping, samt regulerings- og målemulighet. Luna er et rektangulært kammer med demonterbart spjeld som gir tilgang til anslutningskanal. Spjeldet låses i ønsket posisjon.

Utførelse

Plenumskammeret Luna har spjeld og måleuttak for innregulering. Kammeret er isolert med lydabsorbent i polyester og kan leveres med én eller to dimensjonsforandringer mellom inn- og utløp. Kammeret kan også leveres med utvendig kondensisolerings. Lavbyggende utførelse [UI] er også tilgjengelig, denne utførelsen gir en kapasitetsreduksjon på ca. 20 %. Avstanden mellom ventil og kammer kan økes med inntil 35cm uten at vaier og måleslange må forlenges.

Orion-ATV-S

Orion-ATV-S er en kvadratisk avtrekksventil med sideavslutning for montasje i systemhimling.

Utførelse

Orion-ATV-S har demonterbar frontplate, standardmønster i fronten er kvadratisk, sirkulært mønster kan leveres som spesial. Ventilkroppen leveres komplett med ventil og kammer. Standard himlingsvarianter type TA som er tilpasset T-profilhimling, men kan leveres i alternative himlingsvarianter, type: DC, DG, DS og EK, se figur 6 og bestillingskode.

Orion-ATV-T

Materiale og overflatebehandling

Front, himlingsplate og ventilkropp er produsert i stål. Anslutningen på ventilkroppen har påmontert EPDM gummipakning. Innfestingspunktene i ventilkroppens hjørner er produsert i plast som har innmonterte holdemagneter. Hele ventilen er innvendig og utvendig lakkert i RAL 9003 - glans 30. Andre farger kan leveres på forespørsel.

Orion-ATV med Luna plenumskammer

Materiale og overflatebehandling

Luna leveres i galvanisert utførelse, innvendig isolert i fire sider med lydabsorbent i polyester. Anslutningen har EPDM gummipakning.

Orion-ATV-S

Materiale og overflatebehandling

Front, himlingsplate og kammer er produsert i stål. Anslutningen på ventilkroppen har påmontert EPDM gummipakning. Kammeret leveres innvendig isolert med lydabsorbent i polyester. Innfestingspunktene i ventilkroppens hjørner er produsert i plast som har innmonterte holdemagneter. Front og ventilkropp er innvendig og utvendig lakkert i RAL 9010. Kammeret levers i galvanisert utførelse. Andre farger kan leveres på forespørsel.

Ventilen Orion-ATV kan monteres i forskjellige typer systemhimlinger eller i fast himling. Dersom Luna plenumskammer benyttes, pendles dette i opphengsbraketten i bakkant med gjengestang eller bånd.

TEKNISKE INFORMATIONER

□

□

The art of handling air

TROX Danmark A/S



Lyskær 10
2730 Herlev
Telefon: +45 4914 6633
Fax: +45 4914 6677

Online-services

- > [TROX NET](#)

- > [TROX Academy](#)

- > [Kontakt](#)

- > [Auracool](#)

- > [Prisliste](#)

- > [Aurasim](#)

Service

Salg og Lager Øst
Tel: +45 4914 6633
Fax: +45 4914 6677

Salg Vest
Tel: +45 8625 1911

E-mail: trox@trox.dk

[Kontakt](#)

[TROX på de sociale medier](#)
